

Hilltip IceStriker™

600-800 liter Kombistreuer für Traktoren und Lader

Das neue Hilltip IceStriker™ TR-Modell ist ein 630-850 Liter fassender Salz- und Sandstreuer mit Polymertrichter und Anbauteilen aus Edelstahl, die so effektiv vor Rost und Korrosion schützen. Zusätzlich bietet dieser einzigartige All-in-One Streuer integrierte Tanks für das optionale Flüssigkeitssystem.

Die doppelwandige Konstruktion des Streuers verfügt über integrierte Tanks (330L), die Ihren Streuer in einen Flüssigkeitsstreuer mit Vorbefeuchtungs- und Sprühbalkenoptionen verwandeln.



Standardausrüstung

- Der 12 Volt Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert.
- Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft.
- Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- Klappbare Edelstahl-Streueinheit
- Zweiteiliger Planenmechanismus und Gitter.
- Serienmäßig mit GPS Geschwindigkeitssteuerung, passt die Menge des Streumaterials (g/m^2) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden.

HTrack™ Tracking-System (OPTIONAL)

Mit der Tracking-Software können Sie alle Ihre Streuer und Schneepflüge online auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen und steuern. Das Programm zeigt die Bearbeitungsrouten auf der Karte an und solche Streu-Details wie Geschwindigkeit, GPS-Position, verwendetes Material, etc. Mit HTrack™ behalten Sie den Überblick über Ihre Kosten und verfügen so über den Nachweis Ihrer erbrachten Leistungen. Die Streudaten können zusammengefasst und in einem PDF-Bericht dargestellt werden.



Optionales Zubehör

- LED Arbeitsscheinwerfer.
- Nummernschild-Kit und Rücklicht.
- Warnleuchte.
- Farboption: Orange.
- Verschiedene Befestigungslösungen.

Optionale Flüssigkeitsfunktionen

- Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe (Tanks sind bereits im Streuer integriert).
- Salzwassersprühbalken (zwei Meter), Sprühbreite bis fünf Metern.
- 12 m Schlauchtrommel um schwer erreichbare Stellen mit einer Salzlösung oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen.



Streuer mit 3-Punkt-Kupplung und optionaler Sprühleiste.

STREUER SPEZIFIKATIONEN

MODELL	600 TR	800 TR
Gesamtbreite	1500 mm	1500 mm
Höhe	1500 mm	1650 mm
Kapazität, Füllmenge	550 l	750 l
Kapazität, gerundet	630 l	850 l
Gewicht (leer)	320 kg	360 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)	
Durchmesser Drehteller	390 mm	390 mm
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm
Vibrator	JA	JA
GPS-Geschwindigkeitssteuerung	JA	JA
Fahrzeug	Traktoren / Lader	
Material	Salz, Sand, Granulat/gemischt (max 8 mm Ø)	

FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	600 TR	800 TR
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Streubreite	1-8 m (inkl. Streumaterial)	
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	330 l	330 l
Sprühbalken, Tankkapazität	330/900 l *	330/900 l *
Sprühmaterial	Enteisungsmaterialien und Wasser **	

* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammenden oder ölbasierten Flüssigkeiten.

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

HillTip GmbH
Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103
www.hilltip.de
info@hilltip.de

