

Solis
TRAKTOREN



**DIE HÖCHSTE
LEISTUNG
FÜR IHRE ANWENDUNG**

**TRAKTOREN VON 16 PS
BIS 90 PS
VIELSEITIG EINSETZBAR**



solis-traktor.de | solis-traktor.ch | solis-traktor.at

DAS LEISTUNGST



S16

S20

S22

S26
9+9

S26

ÄRKSTE ANGEBOT

Solis



N **SERIES**

S50V

75NT | 90NT

H **SERIES**

H26

HERAUSRAGENDES STECKT IN UNSEREN GENEN

International Tractors Limited (Sonalika Tractors) gehört zu den sechs größten Traktorherstellern weltweit und weist die höchste Fertigungstiefe an einem einzelnen, zusammenhängenden Unternehmensstandort mit einer Fläche von 200.000 m² auf. Das Unternehmen konnte sich inzwischen mit einer eindrucksvollen Präsenz in über 100 Ländern etablieren.

Darunter 33 Länder in Europa, 20 Länder in Nord- und Südamerika, 28 Länder in Afrika und 20 Länder in Asien. Dabei stützt sich das Unternehmen auf über 2000 Geschäftspartner und über 1.000.000 zufriedener Kunden in aller Welt.





GARTENEXPERTE MIT HOHER LEISTUNG

Der neue SOLIS 16 ist die Komplettlösung für alle Bedürfnisse in Grünanlage und auf dem Grundstück. Dieser Gartenexperte ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der für eine hohe Arbeitsleistung auf Ihren Flächen sorgt. Mit dem SOLIS 16 sind Sie auf jedem Terrain zu Hause und das auch noch mit einem effizienten, reibungsarmen Getriebe. Wir sind sicher, dass Sie mit dem neuen SOLIS 16 Ihre Hobbylandwirtschaft ganz bequem auf eine gänzlich neue Ebene anheben werden.



MECHANISCHES
GETRIEBE



REIFENOPTIONEN:
RADIAL
INDUSTRIE
RASEN




Solis





ERGONOMISCHER
BEDIENBEREICH



GERÄUMIGER
FAHRERBEREICH



ÖKONOMISCH
KONZIPIERT



TRAGFÄHIGKEIT 500 KG



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 16
Motor	
Motortyp	ITL 3-Zylinder
PS Kategorie	16
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	979
Nenndrehzahl (U/min)	2700
Luftfilter	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	48
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Trocken Kupplung
Schaltung	6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge
Getriebe	Schubwechselgetriebe
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	15.1@2900
min (km/h)	1.36@rated
Bremsen	
Bremsen	Trockene Trommelbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 1000
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	mechanisch
Elektrik	
Batterie	12 V, 60 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1-N
Feststellstangen	Stoppkette

	Solis 16
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW (optional)
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	500 kg
Liter pro Minute (LPM)	12
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	26
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,2 (rechts), 3,3 (links)
Reifen	
Vorne	5.00-12
Hinten	8.00-18
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	970
Radstand (mm)	1420
Gesamtlänge (mm)	2735
Gesamtbreite (mm)	945
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	1945
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	200
Spurbreite vorne (mm)	805
Spurbreite hinten (mm)	715
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
Industrie-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
GALAXY PRO	vorne 220/55R12 hinten 280/70R16
Frontlader	optional

DER „KLEINE“ – GANZ GROSS!

Mit dem geräuscharm und umweltfreundlichem Mitsubishi 3-Zylinder Motor ist der SOLIS 20 der zuverlässige Partner für jede Anwendung. Dieser innovative, kleine Traktor vereint kompakte Abmessungen und größte Wirtschaftlichkeit mit höchster Produktivität. Die Hubkraft von 500 kg an der Heckhydraulik gehört zu den besten seiner Klasse, was sowohl Hobby-Landwirte als auch Profis zu schätzen wissen. Der Solis 20 mit seinem schlanken Design und dem zuschaltbaren Allradantrieb ist der ideale Partner für die Bewirtschaftung von kleinen und mittleren Flächen oder für die Objektbetreuung.



3-ZYLINDER
MITSUBISHI-MOTOR



1 DW ZUSÄTZLICHER
HYDRAULIKKREIS-
LAUF AM HECK



MECHANISCHES
6+2 SCHALT-
GETRIEBE MIT
TROCKEN-
KUPPLUNG



SCHLANKES DESIGN
MIT INTERGRIERTEN
3D-PROJEKTOR-
LAMPEN







**KRAFTVOLLER STUFE
V-MOTOR**



**ERGONOMISCHER
BEDIENBEREICH**



**ERGONOMISCHER
ARBEITSBEREICH**



**ÖKONOMISCH
KONZIPIERT**



**DOPPELSCH EINWERFER
MIT FERNLICHT**



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 20, Solis 20 PS mit Servolenkung
Motor	
Motortyp	Mitsubishi 3-Zylinder (wassergekühlt)
PS Kategorie	20
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	953
Nenndrehzahl (U/min)	2700
Luftfilter	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	52
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Trocken Kupplung
Schaltung	6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge
Getriebe	Schubwechselgetriebe
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	15.1@2900
min (km/h)	1.36@rated
Bremsen	
Bremsen	Trockene Trommelbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Anhängelast (ungebremst)	1120 kg
(gebremst)	3000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 1000
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	mechanisch/Servolenkung (PS)
Elektrik	
Batterie	12 V, 60 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1-N
Feststellstangen	Stoppkette

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.
Alle Maße sind mit Standardreifen

	Solis 20, Solis 20 PS mit Servolenkung
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	500 an den Unterlenkerenden
Liter pro Minute (LPM)	13,3
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	26
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,2 (rechts), 3,3 (links)/ 3,2 (rechts), 3,15 (links)
Reifen	
Vorne	5.00-12
Hinten	8.00-18
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	970 (inklusive Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg)
Radstand (mm)	1420
Gesamtlänge (mm)	2735
Gesamtbreite (mm)	945
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	1945
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	200
Spurbreite vorne (mm)	805
Spurbreite hinten (mm)	715
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewicht: 30 kg (2x15 kg). Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
Industrie-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
GALAXY PRO	vorne 220/55R12 hinten 280/70R16
Frontlader	optional

POTENZIAL ERHÖHEN

Dieser kraftvolle Traktor erfüllt alle Ihre Anforderungen in Garten- und Landwirtschaft. Er ist mit einer Servolenkung ausgestattet, um den Komfort für den Nutzer zu verbessern. Der leistungsstarke Allradantrieb und die effektive Traktion des SOLIS 22 sorgen für einen reibungslosen Betrieb und das Getriebe für präzisen Antrieb.



3 ZYLINDER
STUFE-V-
MOTOR



1 DW
ZUSÄTZLICHER
HYDRAULIK-
KREISLAUF



MECHANISCHES
GETRIEBE



SCHLANKE
UND STILVOLLE
MOTORHAUBE







SOLIS KOMFORT-PAKET



**GERÄUMIGER
FAHRERBEREICH**



**ÖKONOMISCH
KONZIPIERT**



**ERGONOMISCHER
BEDIENBEREICH**



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 22
Motor	
Motortyp	ITL Make - GTV BB
PS Kategorie	22
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	1130
Nenndrehzahl (U/min)	2700
Luftfilter	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	55
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Trocken Kupplung
Schaltung	6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge
Getriebe	Schubwechselgetriebe
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	17.02@2950
min (km/h)	2.13@rated
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse (gebremst)	Handbremse unabhängig 3000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 1000
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V, 60 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1-N
Feststellstangen	Ankerkette

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.
Alle Maße sind mit Standardreifen

	Solis 22
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	600
Liter pro Minute (LPM)	13,7
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	26
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,28 (rechts), 3,15 (links)
Reifen	
Vorne	6.00-12
Hinten	8.30-20
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	1070 (inklusive Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg)
Radstand (mm)	1560
Gesamtlänge (mm)	2750
Gesamtbreite (mm)	1075
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	1940
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	230
Spurbreite vorne (mm)	875
Spurbreite hinten (mm)	830
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewicht: 30 kg (2x15 kg). Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
Industrie-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
GALAXY PRO	vorne 220/55R12 hinten 280/70R16
Frontlader	optional

MEHR LEISTUNG, MEHR PRODUKTIVITÄT

Der SOLIS 26 steigert Ihre Produktivität und ermöglicht eine Vielzahl von Tätigkeiten auf verschiedenen Geländearten, wobei die Anforderungen von Landschaftsgärtnern und Landwirten im Vordergrund stehen. Dieser Traktor ist für erhöhten Bedienkomfort mit einer hydraulischen Servolenkung ausgestattet. Mit einem leistungsstarken 4-Radantrieb und effizienter Traktionsfähigkeit ermöglicht der SOLIS 26 einen reibungslosen Betrieb. Dieser Traktor ist mit Industrie-, Agrar- und Rasenreifen für einen vielseitigen Einsatz lieferbar und verfügt über eine optionale Kabine, sodass die Maschine optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.



3 ZYLINDER
MITSUBISHIMOTOR



1 DW
ZUSÄTZLICHER
HYDRAULIK-
KREISLAUF



MECHANISCHES
GETRIEBE FÜR
PRÄZISE
GESCHWINDIG-
KEIT



SCHLANKE &
STILVOLLE
MOTORHAUBE







SOLIS KOMFORT-PAKET



**GERÄUMIGER
FAHRERBEREICH**



**ÖKONOMISCH
KONZIPIERT**



**ERGONOMISCHER
BEDIENBEREICH**



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 26
Motor	
Motortyp	Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor
PS Kategorie	26
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	1319
Nenndrehzahl (U/min)	2500
Luftfilter	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	76,3
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Trocken Kupplung
Schaltung	6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge
Getriebe	Schubwechselgetriebe
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	16.2@2815
min (km/h)	1.64@2500
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Anhängelast (ungebremst)	1120 kg
(gebremst)	3000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 1000
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V 60 Ah
Lichtmaschine	12 V 42 Ah
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1-N
Feststellstangen	Stoppkette
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.
Alle Maße sind mit Standardreifen

	Solis 26
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	600
Liter pro Minute (LPM)	13,5
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	28
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,18 (rechts), 3,10 (links)
Reifen	
Vorne	6.00-12
Hinten	8.30-20
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	1070 (Überrollschutz), 1265 (Kabine) (inklusive Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg)
Radstand (mm)	1560
Gesamtlänge (mm)	2760
Gesamtbreite (mm)	1075
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	1955
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	240
Spurbreite vorne (mm)	885
Spurbreite hinten (mm)	835
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewichte: 2 x 15 kg. Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Kabine	optional, mit Heizung
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
Industrie-Bereifung	vorne 23x8.50-12 hinten 33x15.5-16.5
GALAXY PRO	vorne 220 / 55R12 hinten 280 / 70R16
Frontlader	optional

VIELSEITIGKEIT & KOMFORT

Der vielseitige SOLIS 26/9+9 ist mit einem besonders effizienten Stufe V Mitsubishi Motor ausgestattet, der starke Leistung bereitstellt. Das 9+9 Wende-Getriebe macht ihn zu einem Allround-Fahrzeug und lässt Sie jede Aufgabe schneller bewältigen. Mit seinem geräumigen Fahrerbereich und dem komfortablen Sitz bietet dieser Traktor optimalen Bedienkomfort für noch mehr Produktivität. Sie erledigen mit Ihm effizient jede Arbeit.



EXTRA EFFIZIENTE
STUFE V MITSUBISHI*
ENGINE



9 VORWÄRTS- +
9 RÜCKWÄRTS-
GÄNGE



EINFACHE
KUPPLUNG







LEISTUNGSSTARKER
STUFE 5 MOTOR



GETRIEBE DER NÄCHSTEN
GENERATION



LEISTUNGSSTARKE
HYDRAULIK



SOLIS KOMFORT-PAKET



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 26/9+9
Motor	
Motortyp	Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor
PS Kategorie	26
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	1319
Nenndrehzahl (U/min)	2500
Luftfilter	Trocken
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	76.3
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Trocken Kupplung
Schaltung	9 Vorwärts- + 9 Rückwärtsgänge
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	21,46 @ 2760
min (km/h)	1,14 @ Nenndrehzahl
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	Mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Anhängelast (ungebremst)	1050 kg
(gebremst)	3000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540 / 540E
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V, 68 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1
Feststellstangen	Ankerkette
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW
Hubstangen	Ja

	Solis 26/9+9
Tragfähigkeit (kg)	600
Liter pro Minute (LPM)	17,8
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	20
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,02 (rechts), 3,15 (links)
Reifen	
Vorne	6.00-12
Hinten	8.30-20
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	1250 (inklusive Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg)
Radstand (mm)	1570
Gesamtlänge (mm)	2895
Gesamtbreite (mm)	1215
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	2325
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	240
Spurbreite vorne (mm)	885
Spurbreite hinten (mm)	960
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewichte: 2 x 15 kg. Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Kabine	optional, mit Heizung
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 25x8,50-14 hinten 13.60-16
Industrie-Bereifung	vorne 23x8,50-12 hinten 33x15,50-16,5
GALAXY PRO	vorne 220/55R12 hinten 280/70R16
Frontlader	optional

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

DER LEISTUNGSTRÄGER MIT DEM ABSOLUTEN FAHRKOMFORT

Mit seiner Kraft und der herausragenden Getriebe-Technologie, eignet sich der SOLIS 26 HST für vielseitigste Aufgaben auf unterschiedlichsten Terrain. Der Rasen- und Kommunalpezialist ist mit hydrostatischem Getriebe und dadurch mit feinfühligler, stufenloser Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet. Dieser Traktor hat einen geräumigen Fahrerbereich und bietet hohen Komfort für ein reibungsloses Arbeiten. Die kompakte Bauweise macht ihn ideal für den Mäheinsatz (optionales Zwischenachsmähwerk) auf kleinen oder größeren Flächen, aber auch unschlagbar im Winterdienst und der Objektpflege.



3 ZYLINDER
MITSUBISHI
MOTOR



MITTLERE &
HINTERE
ZAPFWELLENEIN-
RICHTUNG



HYDROSTATI-
SCHES
GETRIEBE



SCHLANKE &
ELEGANTE
MOTORHAUBE





STUFE 5 MOTOR



GETRIEBE DER NÄCHSTEN
GENERATION



SEPARATE PEDALE FÜR VOR-
UND RÜCKWÄRTSFAHRT



OPTIONALES MÄHWERK



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 26 HST
Motor	
Motortyp	Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor
PS Kategorie	26
Zylinder	3
Hubraum (ccm)	1319
Nenndrehzahl (U/min)	2500
Luftfilter	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstarthilfe	Ja
Maximales Drehmoment (Nm)	76,3
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4 WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Nasskupplung für Zapfwelle
Schaltung	hydrostatisch
Getriebe	HST (zwei Stufen)
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	21,03 @ 2660
min (km/h)	3,18 bei niedrigem Leerlauf 900 U/min, 8,83 @ Nenndrehzahl
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	Hydrostatisch
Feststellbremse (gebremst)	Handbremse unabhängig 3000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	Mittlere Zapfwelle 2100, hinten 540 U/min
Zapfwelle (Antrieb)	elektrohydraulisch betrieben, mechanischer Wählhebel
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V, 68 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT 1
Feststellstangen	Ankerkette

	Solis 26 HST
Zusätzlicher Hydraulikkreis	1 DW
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	600
Liter pro Minute (LPM)	16,5
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	22
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	3,05 (rechts), 2,62 (links)
Reifen	
Vorne	6.00-12
Hinten	8.30-20
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	1235 (einschließlich Standard-Frontgewicht 15x2 = 30 kg)
Radstand (mm)	1570
Gesamtlänge (mm)	2895
Gesamtbreite (mm)	1215
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	2325
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	240
Spurbreite vorne (mm)	885
Spurbreite hinten (mm)	960
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Kabine	optional, mit Heizung
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 6.5/80-12 hinten 280/70 R18
Rasen-Bereifung	vorne 25x8,50-14 hinten 13.60-16
Industrie-Bereifung	vorne 23x8,50-12 hinten 33x15,50-16,5
GALAXY PRO	vorne 220/55R12 hinten 280/70R16
Frontlader	optional

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

SOLIS 50 STAGE V

EINFACH TURBO STARK

Der SOLIS 50 Stage V bringt ausgezeichnete Leistung auf dem Feld und ist der perfekte Partner für jeden Landwirt. Mit seiner komfortablen und benutzerfreundlichen Ausstattung steigert der SOLIS 50 Stage V Ihre Produktivität. Der SOLIS 50 Stage V zeichnet sich durch sein hohes Anfahrtdrehmoment und seine hohe Tragfähigkeit bis zu 2500 kg aus und bietet dem Fahrer dank der geräumigen Kabine besten Komfort.

Dieser starke und strapazierfähige Traktor bringt Produktivität und Funktionalität auf ein völlig neues Niveau und steigert die Betriebsleistung.



3 ZYLINDER
TURBOMOTOR



2 DW
ZUSÄTZLICHER
HYDRAULIK-
KREISLAUF



MECHANISCHES
GETRIEBE



HUBLEISTUNG
2000 KG



Solis





DREHMOMENTSTARKER
MOTOR



SYNCHRONGETRIEBE



HUBKAPAZITÄT
2500 KG



KABINE



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 50 Stage V
Motor	
Motortyp	Sonalika 3-Zylinder Diesel ITL CRDi-Motor
PS Kategorie	50
Zylinder	3
Luftansaugung	Turbolader
Hubraum (ccm)	3065
Nenndrehzahl (U/min)	2000
Luftfilter	Zweistufig Trocken
Kaltstarthilfe	ja, Motorvorwärmung optional
Maximales Drehmoment (Nm)	215@1400 U/min
Auspuff	Ableitung nach oben, (Ableitung nach unten optional)
Getriebe	
Antrieb	4 WD
Kupplung	Doppelkupplung mit ipto
Schaltung	12x12 Synchro-Shuttle-Getriebe (4WD)
Getriebe	Synchrongetriebe
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	30 km/h
min (km/h)	1,3 km/h
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	Mechanisch
Feststellbremse	Handbremse
Anhängelast (ungebremst)	2500 kg
(hydraulisch)	8000 kg
(pneumatisch)	8000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 540E
Zapfwelle (Antrieb)	mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung

	Solis 50 Stage V
Elektrik	
Batterie	12 V, 110 Ah
Lichtmaschine	12 V, 90 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT II
Feststellstangen	Verstellbar
Zusätzlicher Hydraulikkreis	2 DW (3 DW, optional)
Hubstangen	Verstellbar
Tragfähigkeit (kg)	2500 kg
Liter pro Minute (LPM)	45
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	72
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	5,44 (rechts), 5,50 (links)
Reifen	
Vorne	9.5-20
Hinten	13.6-28
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	3120
Gewicht (kg)	2874
Radstand (mm)	2225
Gesamtlänge (mm)	3825-4055
Gesamtbreite (mm)	1850-1870
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	2690
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	310
Spurbreite vorne (mm)	1570
Spurbreite hinten (mm)	1440
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja
Anhängerkupplung	Zugpendel
ROPS (Überrollschutz)	Ja
Optionale Ausstattung	
Kabine	optional
Anhängerbremse	DATB/ HTB 1-Leiter (Österreich und Schweiz verfügbar) HTB/ Pneumatisch
Frontlader	optional

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

SOLIS 75 NT CRDi

DIE SCHMALSPURKLASSE – PRODUKTIVITÄT AUF ENGSTEM RAUM

Der SOLIS 75NT CRDi eignet sich hervorragend für die kombinierte Landwirtschaft sowie Obst- und Weinanbau und vereinfacht alle Ihre Arbeiten. Die abgerundete Motorhaube und die Gesamtbreite des Traktors von nur 1358 mm sind so konzipiert, dass an Einsatzorten mit wenig Platz maximale Leistungsfähigkeit erreicht wird. So ist er auch der ideale Partner für den Winterdienst oder die Objektpflege.



4 ZYLINDER
TURBOLADER
CRDI MOTO



2 EW/2 DW
ZUSÄTZLICHER
HYDRAULIK-
KREISLAUF



SYNCHRON-
GETRIEBE



SCHLANKE
& STILVOLLE
MOTORHAUBE



Solis





KABINE OPTIONAL



GEEIGNET FÜR
OBST- UND WEINBAU



CARRARO

CARRARO
ANTRIEBSSTRANG



SOLIS KOMFORTPAKET



SPEZIFIKATIONEN

	Solis 75 NT CRDi
Motor	
Motortyp	Sonalika 4-Zylinder CRDi, Stufe IIIB
PS Kategorie	75
Zylinder	4
Luftansaugung	Turbolader
Hubraum (ccm)	4087
Nenndrehzahl (U/min)	2000
Luftfilter	Mit Verstopfungssensor trocknen
Kaltstarthilfe	Standard
Maximales Drehmoment (Nm)	336
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Doppelkupplung mit unabhängiger Zapfwelle
Schaltung	12 Vorwärts- + 12 Rückwärtsgänge, mechanische Umkehrung
Getriebe	Carraro Synchrongetriebe mit Kriechgang
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	31.07@2200
min (km/h)	0,46 @ 2000
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Anhängelast (ungebremst)	3500 kg
(gebremst)	6000 kg (gebremst)
(hydraulisch)	8000 kg (hydraulisch)
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 540E
Zapfwelle (Antrieb)	Mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V, 60 Ah
Lichtmaschine	12 V, 90 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig

	Solis 75 NT CRDi
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT-II
Zusätzlicher Hydraulikkreis	2 EW/2 DW
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	2500 kg
Liter pro Minute (LPM)	45
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	66
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	4,75 (rechts) & 4,70 (links)
Reifen	
Vorne	8.00 x 18
Hinten	14.9 x 24
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	2815 kg + 186 kg Frontgewicht = 3001 kg
Gewicht (kg)	2815
Radstand (mm)	2310
Gesamtlänge (mm)	4245
Gesamtbreite (mm)	1440-1465
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	2560
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	260
Spurbreite vorne (mm)	1150
Spurbreite hinten (mm)	1080
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja, im Frontgewicht integriert
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewicht 6 x 31 kg = 186 kg, Hinten - 34 x 2 kg (optional)
Anhängerkupplung	Zugpendel
ROPS (Überrollschutz)	faltbar, zentral montiert
FOPS (Schutzaufbau von Fahrerkabinen gegen herabfallende Gegenstände)	Ja
Kotflügel vorne	Ja (optional)
Optionale Ausstattung	
Kabine	Kabine mit Klimaanlage
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 280/70 R18 hinten 360/70 R28
Anhängerbremse	Nur hydraulische Anhängerbremsen

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

SOLIS 90 NT CRDi

EIN PROFI AN DEINER SEITE WENN ES ENG WIRD

Der leistungsstarke und funktionale SOLIS 90NT CRDi bietet Bedienerkomfort und einzigartiges Handling. Die Servolenkung und der minimale Wenderadius sind ideal zum Mulchen, Mähen, Bodenbearbeitung und Pflanzenschutzarbeiten aber auch für den Winterdienst dank Gehsteigbreite!

Der SOLIS 90NT CRDi vereint Größe, Widerstandskraft und Nutzen für Anwendungen auf engstem Raum. Das kompakte Design ist ideal für Wein- und Obstbau.



4 ZYLINDER
TURBOLADER
CRDi MOTOR



TRAGFÄHIGKEIT
2500 KG



SYNCHRONGE-
TRIEBE



SCHLANKE
& STILVOLLE
MOTORHAUBE







STUFE IIIB MOTOR



GEEIGNET FÜR
OBST- UND WEINBAU



KABINE OPTIONAL



KRIECHGESCHWINDIG-
KEIT OPTIONAL




SPEZIFIKATIONEN

	Solis 90 NT CRDi
Motor	
Motortyp	Sonalika 4-Zylinder CRDi, Stufe IIIB
PS Kategorie	90
Zylinder	4
Luftansaugung	Turbolader
Hubraum (ccm)	4087
Nenndrehzahl (U/min)	2200
Luftfilter	Mit Verstopfungssensor trocknen
Kaltstarthilfe	Standard
Maximales Drehmoment (Nm)	375
Auspuff	Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten
Getriebe	
Antrieb	4WD (Allrad zuschaltbar)
Kupplung	Doppelkupplung mit unabhängiger Zapfwelle
Schaltung	12 Vorwärts- + 12 Rückwärtsgänge, mechanische Wendeschaltung, Kriechgang
Getriebe	Carraro Synchrongetriebe mit Kriechgang
Geschwindigkeit (vorwärts)	
max (km/h)	28,68 @ 2400
min (km/h)	0.43 @ 2200
Bremsen	
Bremsen	Ölbadbremse
Antriebsart	mechanisch
Feststellbremse	Handbremse unabhängig
Anhängelast (ungebremst)	3500 kg
(gebremst)	8000 kg (hydraulisch)
(hydraulisch)	10000 kg
Differentialsperre	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelle (U/min)	540, 540E
Zapfwelle (Antrieb)	Mechanisch
Lenkung	
Lenkung	Servolenkung
Elektrik	
Batterie	12 V, 60 Ah
Lichtmaschine	12 V, 90 A
Anhängersteckdose	Standard 7-polig

	Solis 90 NT CRDi
Hydraulik	
3-Punkt-Aufnahme	KAT-II
Zusätzlicher Hydraulikkreis	2 EW/2 DW
Hubstangen	Ja
Tragfähigkeit (kg)	2500 kg
Liter pro Minute (LPM)	45
Sicherheitsschalter	
Kupplungs-Sicherheitsschalter	Ja
P.T.O Sicherheitsschalter	Ja
Getriebe Neutral - Sicherheitsschalter	Ja
Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %)	
Treibstofftank (l)	66
Wendekreis	
Ohne Bremsen (m)	4.75 (rechts) & 4.70 (links)
Reifen	
Vorne	8.00 x 18
Hinten	14.9 x 24
Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %)	
Gewicht (kg)	2815 kg + 186 kg Frontgewicht = 3001 kg
Radstand (mm)	2310
Gesamtlänge (mm)	4245
Gesamtbreite (mm)	1440-1465
Höhe (mm) (bis Überrollbügel)	2560
Mindest-Bodenfreiheit (mm)	260
Spurbreite vorne (mm)	1150
Spurbreite hinten (mm)	1080
Andere	
Tankstandsanzeige	Ja
Zughaken vorne	Ja, im Frontgewicht integriert
Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten	Frontgewicht 6 x 31 kg = 186 kg, Hinten 34 x 2 kg (optional)
Anhängerkupplung	Zugpendel
ROPS (Überrollschutz)	faltbar, zentral montiert
FOPS (Schutzaufbau von Fahrerinnen gegen herabfallende Gegenstände)	Ja
Kotflügel vorne	Ja (optional)
Optionale Ausstattung	
Kabine	Kabine mit Klimaanlage
Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	vorne 280/70 R18 hinten 360/70 R28
Anhängerbremse	Nur hydraulische Anhängerbremsen

Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da das Produkt ständig verbessert und weiterentwickelt wird.

ABMESSUNGEN




Solis 16, Solis 20, Solis 20 PS

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche- Bereifung (radial)	Rasen-Bereifung	Industrie-Bereifung	Galaxy Pro Reifen
	Vorne	5.0-12	6.5/80-12	23x8.50-12	23x8.50-12	220/55R12
	Hinten	8.0-18	280/70R18	33x15.5-16.5	33x15.5-16.5	280/70R16
A	Gesamtlänge Max.	2735	2735	2735	2735	2735
B1	Gesamtbreite Vorne	945	1105	1200	1190	1180
B2	Gesamtbreite Hinten	940	1185	1445	1420	1185
C	Gesamthöhe	1945	1935	1950	1945	1925
D	Radstand	1420	1420	1420	1420	1420
E1	Vorderachse Spurbreite	805	915	950	950	955
E2	Hinterachse Spurbreite	715	870	1020	1010	860
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	200	230	225	230	210
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	240	230	230	225	215

Solis 22, Solis 26

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche- Bereifung (radial)	Rasen-Bereifung	Industrie-Bereifung	Galaxy Pro Reifen
	Vorne	6.0-12	6.5/80-12	23x8.50-12	23x8.50-12	220/55R12
	Hinten	8.30-20	280/70R18	33x15.5-16.5	33x15.5-16.5	280/70R16
A	Gesamtlänge Max.	2760	2760	2760	2760	2760
B1	Gesamtbreite Vorne	1075	1110	1190	1190	1200
B2	Gesamtbreite Hinten	1055	1170	1420	1420	1265
C	Gesamthöhe	1955	1935	1940	1940	1920
D	Radstand	1560	1560	1560	1560	1560
E1	Vorderachse Spurbreite	885	915	950	945	955
E2	Hinterachse Spurbreite	835	860	1005	1100	945
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	245	235	235	225	220
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	240	225	220	220	200

ABMESSUNGEN




Solis 26 HST

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	Rasen-Bereifung	Rasen-Bereifung groß	Industrie-Bereifung	Galaxy Pro Reifen
	Vorne	6.0-12	6.5/80-12	23x8.50-12	F-25x8.5-14	23x8.50-12	220/55R12
	Hinten	8.30-20	280/70R18	33x15.5-16.5	13.6x16	33x15.5-16.5	280/70R16
A	Gesamtlänge Max.	2895	2895	2895	2895	2895	2895
B1	Gesamtbreite Vorne	1050	1060	1220	1220	1160	1160
B2	Gesamtbreite Hinten	1215	1290	1430	1430	1550	1305
C	Gesamthöhe	2442	2350	2390	2390	2315	2310
D	Radstand	1570	1570	1570	1570	1570	1570
E1	Vorderachse Spurbreite	885	910	1000	1000	945	940
E2	Hinterachse Spurbreite	960	1000	1040	1040	1150	1000
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	240	215	260	260	230	210
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	275	280	315	315	255	240

Solis 26/9+9 ohne Kabine

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche-Bereifung (radial)	Rasen-Bereifung	Rasen-Bereifung groß	Industrie-Bereifung	Galaxy Pro Reifen
	Vorne	6.0-12	6.5/80-12	23x8.50-12	F-25x8.5-14	23x8.50-12	220/55R12
	Hinten	8.30-20	280/70R18	33x15.5-16.5	13.6x16	33x15.5-16.5	280/70R16
A	Gesamtlänge Max.	2895	2895	2895	2895	2895	2895
B1	Gesamtbreite Vorne	1050	1060	1150	1220	1160	1160
B2	Gesamtbreite Hinten	1215	1290	1550	1430	1550	1305
C	Gesamthöhe	2325	2350	2310	2390	2315	2310
D	Radstand	1570	1570	1570	1570	1570	1570
E1	Vorderachse Spurbreite	885	910	940	1000	945	940
E2	Hinterachse Spurbreite	960	1000	1155	1040	1150	1000
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	240	215	230	260	230	210
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	275	280	200	315	255	240



ABMESSUNGEN



Solis 50 Stage V ROPS/KABINE

Radstand (mm)	2225
Gesamthöhe (mm)	2690/2480
Gesamtbreite (mm)	1850-1870
Gesamtlänge (mm)	3825-4055
Spurweite vorne (mm)	1570
Spurweite hinten (mm)	1440
Bodenfreiheit (mm)	310
Reifenkombination	9.5x20 & 13.6x28

ABMESSUNGEN



Solis 75/90 NT CRDi mit Kabine

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche- Bereifung (radial)
	Vorne	8.00-18	280/70R18
	Hinten	14.9-24	360/70R28
A	Gesamtlänge Max.	4245	4245
B1	Gesamtbreite Vorne	1440	1510
B2	Gesamtbreite Hinten	1465	1490
C	Gesamthöhe	2375	2365
D	Radstand	2310	2310
E1	Vorderachse Spurbreite	1150	1200
E2	Hinterachse Spurbreite	1080	1085
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	260	320
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	275	290

Solis 75/90 NT CRDi ohne Kabine

	KOMBINATION	AS-Diagonal	Landwirtschaftliche- Bereifung (radial)
	Vorne	8.00-18	280/70R18
	Hinten	14.9-24	360/70R28
A	Gesamtlänge Max.	4245	4245
B1	Gesamtbreite Vorne	1440	1510
B2	Gesamtbreite Hinten	1465	1490
C	Gesamthöhe	2560	2530
D	Radstand	2310	2310
E1	Vorderachse Spurbreite	1150	1200
E2	Hinterachse Spurbreite	1080	1085
G1	Bodenfreiheit Vorderachse	260	320
G2	Bodenfreiheit Hinterachse	275	290

tracTEC

***Passende Anbaugeräte
für Ihren Kleintraktor.
Zum Beispiel***

tracTEC N° 11

Kreiselegge

Arbeitsbreite
90, 110, 130, 150 cm



tracTEC N° 3

Feste Bodenfräse

Arbeitsbreite
85, 105, 125, 145, 165 cm



tracTEC N° 15

Mulchgerät

Arbeitsbreite
80, 93, 106, 132, 158 cm



tracTEC N° 20

Reversibles
Mulchgerät

Arbeitsbreite
80, 106, 132, 158, 186, 214 cm



tracTEC N° 35

Heckbagger



tracTEC N° 23

Kreiselmulchgerät

Arbeitsbreite
90, 100, 110, 120,
135, 150, 180, 280 cm



tracTEC N° 56

Kippbare Transport Box

Breite
100, 120, 150 cm



KOMPLETTLÖSUNG FÜR EINE SCHNELLERE & PÜNKTLICHE VERSORGUNG MIT ERSATZTEILEN IN EUROPA



Importeur | Kontakt

ILAFA eG Radolfzell
Luisenplatz 4
78315 Radolfzell

T: 07732 82380-0
F: 07732 82380-10
M: info@ilafarad.de

